株式会社 昌新 2022/7/29 作成

◆SimCon ディレクトリに移動してからコマンド実行する方法

- 「コマンドプロンプト」を起動させ、SimConのフォルダに移動する。
 例) CD ../../Program Files/Jackson Labs/SimCon
- ② コマンド simnav (32 ビット Windows では simnav32) を実行する。

C:¥Program Files¥Jackson Labs¥SimCon>simnav_

◆Windows Path を設定して実行する方法(Windows10 バージョン)

- ① 「Windows キー」 から「設定」 🕺 \rightarrow 「詳細情報」をクリックする。
- システムの詳細設定をクリックする。



③ 出てきたウインドウの「環境変数」をクリックする。

システムのプロパティ	×
コンピューター名 ハードウェア 詳細設定 システムの保護 リモート	
Administrator としてログオンしない場合は、これらのほとんどは変更できません。 パフォーマンス 視覚効果、プロセッサのスケジュール、メモリ使用、および仮想メモリ 設定(S)	
ユーザー ブロファイル サインインに関連したデスクトップ設定 設定(E)	
起動と回復	
システム起動、システム障害、およびデバッグ情報 設定(T)	
環境変数(N)	
OK キャンセル 適用	(A)

④ 「Path」を選択して、「編集」をクリックする。

環境変数

変数	值	
OneDrive	C:¥Users	neDrive
OneDriveConsumer	C:¥Users	neDrive
Path	C:¥Users	opData¥Local¥Microsoft¥WindowsApps;C:¥Progr
TEMP	C:¥Users	opData¥Local¥Temp
IMP	C:¥Users	opData¥Local¥Temp

Х

⑤ 「新規」を選択し、以下のパスを入力して「OK」をクリックする。
 C:¥Program Files¥Jackson Labs¥SimCon

環境変数名の編集	×
%USERPROFILE%¥AppData¥Local¥Microsoft¥WindowsApps	新規(N)
C+Program Flies+Jackson Labs+SimCon	編集(E)
	参照(B)
	削除(D)
	上へ(U)
	下へ(0)
	ニナフレの信告/ホ
	ナキストの福来(1)…
ОК	キャンセル

⑥ コマンドプロンプトを起動させ、コマンド simnav (32 ビット Windows では simnav32)を実行する。