

ギガビット対応 工業用イーサネットスイッチ N-TRON™ 7014TX は、卓越した性能と使いやすさを兼ね備えています。7014TX は、イーサネット対応の工業用機器やセキュリティ装置の接続に理想的です。完全な管理型スイッチです。

特徴

- 12個の10/100 BaseTX RJ-45ポート
- 2個の1000Base SX/LX SFP(Mini-GBIC)
ギガビットファイバ トランシーバ、LC型、オプション
- 光ファイバリングマネージャ、~30ms Healing
- 完全なSNMPとWebブラウザ管理、
詳細なリングマップと障害箇所のチャート
- リングマネージャへの障害ステータスを含むN-View OPC監視
- プラグアンドプレイ IGMPサポート
- 拡張環境仕様
- 自動検知、10/100BaseTX、Duplex、およびMDIX
- ストアアンドフォワード技術
- DINレール対応の頑丈な工業用筐体
- 冗長化電源入力(10 ~ 30VDC)

完全管理機能

- IGMPスヌーピング
- VLAN
- QoS
- トランキング
- ミラーリング
- 802.1D-2004 Rapid Spanning Tree Protocol.
- DHCP
- N-Ring™ 技術

拡張管理機能

7014TX は複数の管理機能を備えており、これらは Web ブラウザ、Telnet、COM ポートを使用して簡単に設定できます。

IGMPスヌーピング - 7014TX では、インターネットグループ管理プロトコル(IGMP)を利用してマルチキャストトラフィックの送信とフィルタリングが可能です。

VLAN - 仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)を使用すれば、2つ以上の分離したローカルエリアネットワークドメインを作り出すためにスイッチをセグメント分割できます。

QoS - サービス品質(QoS)機能により、高品質のネットワークサービスを提供するために、ネットワークトラフィックの優先付けをすることができます。リング管理アプリケーションやリアルタイムアプリケーション、その他のインタラクティブアプリケーションでは、イーサネットパケットの優先付けを行う必要があります。QoSの主な目標はこれらのパケットのレイテンシを改善することにあります。

トランキング - トランキング(リング・アグリゲーション)を行えば、複数の物理的ポートを論理的に束ね、高速リンクを構成することができます。同様に設定された別の7014TX への1つのアップリンクとして使用可能です。これによりスイッチ間のバンド幅が増加します。この設定を行えば高いフォールトトレラント性が求められるアプリケーションのバンド幅が増加し、冗長性を確保できます。

ポートミラーリング - 7014TX のこの機能を利用すれば、1つのポート上のトラフィックをコピーし、指定したミラーポートに送信できます。ポートミラーリングを使用すれば、割り当てられたミラーポートを使用して指定したソースポート上のイーサネットトラフィックを監視できます。



Rapid Spanning Tree

この機能を使用すると、スイッチをリングかメッシュのトポロジに構成することができます。また、高速回復可能な冗長化バス通信をサポートできるようになります。

遠隔監視オプション

7014TXの簡単な使用のために、Web ブラウザ管理とN-View OPC サーバソフトウェアを提案しています。N-View OPC サーバソフトウェアを一般的なHMIソフトウェアパッケージと組み合わせれば、N-TRONスイッチを使用してアプリケーションにネットワークトラフィックの監視機能、傾向分析機能、アラーム機能を追加することができます。さらにSNMP、COMポート、Telnetインターフェースは、スイッチのリンクとステータスの監視に使用できます。

N-Ring 技術

N-TRON N-Ring 技術を使用している、7014TX リングマネージャは、リングサイズ容量の拡張、詳細な不具合診断、30ms以内のリング自己回復時間を提供します。7014TX リングマネージャは、周期的に、パケットによってリングの状態をチェックします。リングマネージャがリングチェックパケットの受信を止めた場合、タイムアウトしそのリングを光ファイババックボーンに、30ms以内に切り換えます。標準のリングマネージャプロトコルに加え、リング内のすべてにN-TRONの管理型スイッチが使われている場合、詳細なリングマップや障害箇所のチャートがリングの健康状態を特定するためリングマネージャのWebブラウザとOPCサーバに提供されます。最大250台の完全管理型スイッチまたは50台の非管理型監視スイッチをN-Ring トポロジに参加できます。

工業用のパッケージングと仕様

N-TRON 7014TXは、工業環境での使用を考慮して設計されています。装置は頑丈なスチール製筐体に収められており、DINレールまたはパネルに取り付けることができるほか、オプションでラックマウントも使用できます。また7014TXは、拡張温度定格や衝撃および振動に関する拡張仕様、冗長化電源にも標準で対応しており、平均故障間隔(MTBF)も極めて長くなっています(1M時間以上)。

使いやすさ

10/100BaseTX ポートは自動検知式で、設定も自動で行われます。銅ケーブルポートは、それぞれ最大限の速度と性能が得られるよう、デフォルトで自動ネゴシエーションが行われます。またユーザインターフェースを使用することで、任意に設定することもできます。オプションの2個のギガビット光ファイバポートは、1000BaseFX による完全な2000Mb/s 通信をサポートしています。また、SFP(Mini-GBIC) ギガビットトランシーバは、購入時に組み込むことも、購入後にアップグレードすることができ、柔軟な構成が可能です。

7014TX 工業用イーサネットスイッチの型式

7014TX	10/100BaseTX ポート×12
NTSFP-SX	オプション: SFP (Mini-GBIC) トランシーバ、1000BaseSX マルチモード GB 光ファイバポート×1
NTSFP-LX-ZZ	オプション: SFP (Mini-GBIC) トランシーバ、1000BaseLX シングルモード GB 光ファイバポート×1

オプション解説 ZZ=10、40、または70、GBのシングルモード。
購入時にSFPトランシーバが指定されていない場合は、スロットは空になります。

仕様

スイッチ特性

MAC アドレス数:	4,096 個
エイジングタイム:	プログラム可能
レイテンシ:	2.9 μs
スイッチング方法:	ストアアンドフォワード

寸法および重量

高さ:	63.5mm (2.5 インチ)
幅:	188mm (7.4 インチ)
奥行き:	104mm (4.1 インチ)
重量:	950g (2.1 lbs)
DIN レール:	35mm

電気

冗長入力電圧:	10 ~ 30VDC
入力電流:	1.0A@24V
突入電流:	12.6Amp/0.05ms@24V
N-TRON 電源	NTPS-24-1.3 (1.3Amp@24V)

環境

動作温度範囲:	-20 ~ 70 (標準)
保存温度範囲:	-40 ~ 85 (拡張)
動作湿度範囲:	10% ~ 95% (結露のないこと)
動作高度範囲:	0 ~ 10,000 フィート (0 ~ 約 3000m)

衝撃および振動(バルクヘッド取り付け時)

衝撃:	200g@10ms
振動/地震:	50g, 5 ~ 200Hz, 3 軸

信頼性

MTBF:	100 万時間以上
-------	-----------

ネットワーク媒体

10BaseT:	> Cat3 ケーブル
100BaseTX:	> Cat5 ケーブル
1000BaseSX マルチモード:	50 ~ 62.5/125μm
1000BaseLX シングルモード:	7 ~ 10/125μm

SFP ギガビットファイバトランシーバ特性

ファイバ長:	550m, 50/125μm*	10km**	40km**	70km**
	275m, 62.5/125μm*			
TX 出力 最小:	-9.5dBm	-9.5dBm	-2dBm	0dBm
RX 感度 最大:	-17dBm	-20dBm	-22dBm	-23dBm
波長:	850nm	1310nm	1310nm	1550nm
想定ファイバ損失	3.5 to 3.75db/km	.45db/km	.35db/km	.25db/km
レーザ型	VCSEL	FP	DFB	DFB

* SX 光ファイバケーブル

** LX 光ファイバケーブル

コネクタ

10/100BaseTX:	RJ-45 カッパーポート×10
1000BaseSX:	オプション: LC デュプレックスギガビットポート×2(MAX)

推奨配線スペース

前面:	10cm
側面:	2.54cm

承認規格

FCC Title 47, Part 15, Subpart B-Class A,
CE: EN61000-6-2,4, EN55011, EN61000-4-2,3,4,5,6
UL ANSI/ISA-12.12.01-2000 (US & Canada)
CLASS I, DIV 2, GROUPS A,B,C,D, T4A

準拠規格

IEEE1613 for Electric Utility Substations, ABS Standards for Shipboard Applications, and NEMA TS1/TS2 for Traffic Control

お問い合わせ

< 総輸入元 >



株式会社 昌新

情報システム営業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-13 6F

TEL : 03-3270-5926 FAX : 03-3245-1695

大阪支店 TEL : 06-6946-7751 名古屋支店 TEL : 052-581-7291

URL : <http://www.shoshin.co.jp> E-mail : is@shoshin.co.jp

改訂070914